

Mandrin sans clé LDP10F38R



Référence : LDP10F38R

Description :

Mandrin sans clé série occasionnelle Classe : L Capacité de serrage : 1.5 à 10 mm Dimension A : 42.7 mm Dimension B : 55 mm Dimension C : 63 mm Trou central : 5.5 Couple maxi : Percussion jusqu'à 450W max Montage : 3/8"x24 Poids : 172 g Serrage du foret dans le mandrin : A l'inverse du mandrin auto-serrant, le mandrin sans clé à serrage manuel ne continue pas de se serrer pendant le perçage. Attention à serrer correctement votre mandrin sans clé : Positionner le foret dans le mandrin et serrer le en le tournant dans le sens horaire tout en maintenant la chemise arrière. Egalement disponible sous blister pour 0,80€ en supplément.

Dimension des taraudages des mandrins				
Type	Classe	D (mm)	Pas (mm)	L (mm)
3/8"x24 UNF	3B	9.525	1.058	14.5
1/2"x20 UNF	3B	12.700	1.270	16.0
5/8"x16 UN	3B	15.875	1.588	19.0
3/4"x16 UNF	3B	19.050	1.588	19.0
M14x2	MA	14.000	2.000	19.0
M18x2.5	MA	18.000	2.500	19.0

