

Mandrin sans clé avec système de verrouillage du serrage TUS13F12R



Référence : TUS13F12R

Description :

Mandrin sans clé série professionnelle avec système de verrouillage du serrage Classe : M Capacité de serrage : 1.5 à 13 mm Dimension A : 42.7 mm Dimension B : 64 mm Dimension C : 75.3 mm Trou central : 6.5 Chemise : Tout Acier Puissance maxi : Percussion jusqu'à 1100 W max Montage : 1/2"x20 Poids : 295 g Pour perceuse avec système de blocage de broche Serrage du foret dans le mandrin : A l'inverse du mandrin auto-serrant, le mandrin sans clé à serrage manuel ne continue pas de se serrer pendant le perçage. Pour les séries PRO les mandrins sont équipés d'un système de verrouillage. Une fois le premier «clac» déclenché, finaliser le serrage en effectuant encore 1/2 tour.

Dimension des taraudages des mandrins				
Type	Classe	D (mm)	Pas (mm)	L (mm)
3/8"x24 UNF	3B	9.525	1.058	14.5
1/2"x20 UNF	3B	12.700	1.270	16.0
5/8"x16 UN	3B	15.875	1.588	19.0
3/4"x16 UNF	3B	19.050	1.588	19.0
M14x2	MA	14.000	2.000	19.0
M18x2.5	MA	18.000	2.500	19.0

